

# TG1-24

MV 4.1

Taktgeber

## Hauptmerkmale:

Der Taktgeber ist ein microprozessor-gesteuertes Zeitrelais mit einstellbarer EIN- und AUS-Zeit.

- **Belüftungssteuerung MEMPRO**
- u. v. m.

## Technische Daten:

### Versorgungsspannung:

230 V AC +/- 10 %; 50...60 Hz oder 24V DC +/- 10 %

### Anschlussleistung:

0,5 VA(W)

### Umgebungstemperatur:

-10...+45°C

### Relaiskontakt:

1x potentialfreier Wechslerkontakt

### Schaltleistung Ausgangsrelais:

250 V AC; 3,0 A / 30 V DC; 1,0 A

### Gehäuse:

35 x 90 x 70 mm; IP 40; für

Hutschiene 35 x 7,5 mm

(DIN EN 50 022)

### Klemmen:

Schraubanschluss

### Zeiteinstellung:

je 1x Drehschalter

für EIN- und AUS-Zeit

### Einstellbereich:

1 Sekunde bis 24 Stunden

in Stufen:

1, 2, 5, 10, 30 s;

1, 2, 5, 10, 30 min;

1, 2, 3, 6, 12, 24 h

### Signalisierung:

1x LED grün : Betrieb

1x LED gelb : Relais angezogen

### CE-Kennzeichen:

Entsprechend Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EG),

EMV-Richtlinie (89/336/EWG)



TG1-24

